



## SOPORTE FIJACIÓN CUBIERTA PLANA

Soporte de hormigón para fijación a cubierta de conductores redondos de Ø8-10 mm y conductores planos de 30x2-3,5 mm. ØD1

### ► aplicaciones

Fijación a cubierta o tejado plano de conductores de mallas captadoras y bajantes de sistemas de protección externa contra el rayo. Indicado para cubiertas no perforables.

### ► características y beneficios

- Fabricado con hormigón resistente a las heladas.
- Envoltura de polietileno negro con base de polipropileno negro.
- Fijación fácil de conductores mediante sistema clip.
- Suministrable con adaptador para conductor plano de 30x2-3,5 mm.

### ► normativas y ensayos

- IEC 62305
- DIN 48829
- IEC 62.561-4

### ► especificaciones técnicas

Descripción	Ref.	Mat.	A (mm)	D1 (mm)	D2	Peso (g)	(mm)
Soporte hormigón Ø8 mm	800011	PP/PE	78	133	8	1140	
Soporte hormigón Ø10 mm	800066	PP/PE	78	133	10	1140	

Descripción	Ref.	Mat.	Peso (g)
Adaptador conductor plano 30x2-3,5 mm	800067	PP	7

Calle Privada de Pimentel #6306 Colonia Lagos  
ventas1@simmexico.com  
Tel: (614) 306-2056 o 335-0327  
Web: www.simmexico.com.mx  
Chihuahua, Chihuahua, México.